

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МЭРИЛИН

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Нижняя часть платья и рукав выполнены по косой. По переду нагрудные и талиевые вытачки. Спинка верхней части платья с фигурным вырезом и открытой частью на уровне талии. Вырез горловины округлой формы с застежкой на навесную петлю и пуговицу на спинке. Рукав втачной, с большим расширением книзу, длинный. В среднем шве нижней части спинки застежка на потайную молнию. Верхняя часть платья обработана подкладкой. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (умовно), см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0,2-1,5	0,9-1,3	11,3-15,8	8,9-10,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	40	55,8-59,9
2 (162-168)	43	58-62,4
3 (170-176)	46	60,1-64,2
4 (178-184)	49	62-66,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, креп, шелк.

Внимание! Не рекомендуются плотные, формоустойчивые (жаккард) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются материалы из натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу – вискоза 100%. Плотность 150 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность 70 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 130-160 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,8	1,95	2	2,05	2,1
2 (162-168)	1,65	1,7	1,75	1,8	1,9	1,95	2,05	2,1	2,15	2,2
3 (170-176)	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,1	2,15	2,2	2,25
4 (178-184)	1,85	1,9	1,9	1,95	2	2,1	2,2	2,25	2,3	2,35

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 130-160 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,55	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95
2 (162-168)	1,55	1,6	1,65	1,7	1,8	1,85	1,85	1,9	1,95	2
3 (170-176)	1,65	1,7	1,7	1,75	1,9	1,9	1,95	2	2,05	2,1
4 (178-184)	1,7	1,75	1,8	1,85	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 70 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38-44	46	48-50	52
1 (154-160)	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5
2 (162-168)	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55
3 (170-176)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55
4 (178-184)	0,5	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов плотностью 30 г/м² – 0,15 м.

4. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Пуговица диаметром 1-1,2 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка нижней части спинки – 2 детали;
- навесная петля – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 2 детали.

3. Из дублерина:

- обтачка нижней части спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва на участке обработки молнии на деталях нижней части спинки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль короткой стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по среднему шву нижней части спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.