



О МОДЕЛИ ЭДВИНА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Отрезное по линии талии. На детали переда выполнена сборка по линии плеча и на участке бокового шва. Детали переда перекрещиваются на груди, образуя фигурный вырез по линии талии, и фиксируются плечевым швом. На детали спинки плечевые и талиевые вытачки. На детали нижней части переда средний шов. На детали нижней части переда и спинки талиевые вытачки. В верхней части среднего шва спинки застежка на потайную молнию, в нижней – разрез. Рукав длинный, втачной. Длина платья ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,8-2,6	1,7-2,8	0-3	0,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	91,5	60,6
2 (162-168)	94,5	62,6
3 (170-176)	97,5	64,6
4 (178-184)	100,5	66,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, умеренно плотные, пластичные, малорастяжимые, умеренно эластичные;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: джерси.

Внимание! При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из джерси. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% полиэстер + 5% спандекс. Плотность 350 г/м².

Плотность дублерина 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,6	1,6	1,65	1,7	1,75	1,9	1,95	2	2	2,05
2 (162-168)	1,65	1,65	1,7	1,75	1,8	1,95	2	2,05	2,05	2,1
3 (170-176)	1,7	1,7	1,75	1,8	1,85	2	2,05	2,1	2,1	2,15
4 (178-184)	1,75	1,75	1,8	1,85	1,9	2,05	2,1	2,15	2,15	2,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.

3. Косая нитепрошивная кромка для всех размеров и ростов – 125 см.

4. Силиконовая лента для всех размеров и ростов – 110 см.

5. Потайная молния длиной 55 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Киперная лента для всех размеров и ростов – 5 см.

7. Подплечники блузочные – 1 пара.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа рукава и изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая;
- крючок. Можно заменить иглой с большим ушком.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- припуск на обработку молнии в среднем шве спинки – 2 детали;
- припуск на обработку молнии в среднем шве нижней части спинки – 2 детали;
- припуск на обработку разреза в среднем шве нижней части спинки – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- припуск горловины на детали обтачки спинки – 2 детали;
- припуски фигурного центрального среза детали переда – 2 детали.

