

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МАЙЛИ

Выкройка боди малого объема, прилегающего силуэта. Горловина асимметричная с фигурным вырезом на левом плече. Рукав втачной, удлиненный, расширенный книзу, с отверстием для пальца в нижней части рукава. Нижние срезы обработаны эластичной тесьмой. Застегивается на пришивную тесьму с кнопками.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-13,6 – -19,6	-7,2 – -9,6	-1,5

ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	67
2 (162-168)	69
3 (170-176)	71
4 (178-184)	73

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива боди подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, растяжимые, средней плотности, высокоэластичные (коэффициент растяжимости не менее 2);
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан и спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж «лапша».

Внимание! При пошиве боди рекомендуется использовать только эластичные материалы.

В качестве дополнительного материала подкладки ластовицы может быть использован трикотажный материал, обладающий идентичной растяжимостью, но меньшей плотностью, чем основной.

Боди на фото выполнено из вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, высокоэластичный. По составу из смешанных волокон: 10% вискоза + 80% акрил + 10% спандекс. Плотность материала 200 г/м². Подкладка ластовицы выполнена из кулирки.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,7	0,75	1	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25
2 (162-168)	0,75	0,75	0,75	0,75	1	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3
3 (170-176)	0,75	0,75	0,75	0,8	1	1,2	1,25	1,3	1,3	1,35
4 (178-184)	0,8	0,8	0,8	0,8	1,05	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35

Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1	1,15	1,2	1,25
2 (162-168)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,85	1,05	1,2	1,25	1,25
3 (170-176)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,85	1,05	1,25	1,25	1,3
4 (178-184)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	1,1	1,25	1,3	1,35

Основной материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,9
2 (162-168)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,9
3 (170-176)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,95
4 (178-184)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,95

2. Подкладочный материал для всех размеров и ростов – 0,15 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Силиконовая лента шириной 1 см для всех размеров и ростов – 17 см.

4. Тесьма с кнопками шириной 1,7 см, расстояние между кнопками 1 см для всех размеров и ростов – 7 см.

5. Эластичная тесьма шириной 0,8 см – 86-130 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия и рукава, горловины и фигурного выреза горловины. При отсутствии распошивальной машины срезы можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- однорожковая лапка;
- крючок. Можно заменить иглой с большим ушком.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- ластовица – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- ластовица – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



На деталь переда с изнаночной стороны приметать силиконовую ленту вдоль припуска по плечевым срезам.

Проверить длину срезов по лекалам после приметывания силиконовой ленты.



На деталях переда и спинки проложить стабилизирующие строчки вдоль припусков по:

- срезам горловины;
- срезам фигурного выреза;
- срезу проймы;
- нижнему фигурному срезу.

Стабилизирующую строчку проложить на швейной машинке на расстоянии 8 мм от среза, длина стежка 4 мм.

Разложить детали переда и спинки по плечевому срезу на лекала и проверить, не деформировался ли срез проймы. При необходимости подтянуть стабилизирующую строчку и привести длину в соответствии с лекалами.