



О МОДЕЛИ ТРЕЙСИ

Платье большого объема, X-образного силуэта на подкладке. Отрезное по линии талии. Сборка по линии талии на эластичную резинку. Длинные втачные рукава с легкой сборкой по низу. Рукава оформлены манжетами с застежкой на пуговицу. V-образный вырез горловины на перед и полукруглый – на спинке.

Платье с отрезной кокеткой по спинке, переходящей на перед: по линии кокетки на перед легкой сборкой. По низу юбки – волан. Платье на поясе, оформленном кольцами, который по желанию может фиксироваться на талии шлевками.

В платье использована люксовая обработка без использования оверлока: французскими и московским швами. Длина изделия выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост, см	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
1 (154-160)	18,5-19,9	41,5-43,4	76,6-77,7	6,8
2 (162-168)	18,4-19,9	42,2-44,3	75,3-76,1	6,8
3 (170-176)	18,6-19,9	42,6-45,1	73,9-74,7	6,7
4 (178-184)	18,6-19,9	43,2-46,4	72,4-73,6	6,7

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава с манжетой, см
1 (154-160)	82,8-86,2	58,2-62,4
2 (162-168)	86,8-90,2	60,2-64,4
3 (170-176)	90,7-94,1	62,2-66,4
4 (178-184)	94,7-98,1	64,2-68,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут тонкие ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, тонкие. Как эластичные, так и неэластичные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных (шелк + эластан, вискоза + полиэстер, полиэстер + эластан и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материала на основное изделие и на подкладку: плательный шелк, плательная тонкая вискоза, атлас, штапель, непрозрачный шифон, плательный креп. Подкладка может быть выполнена из дополнительного материала, похожего по свойствам на основной.

Платье на фото и подкладка к нему были выполнены из одной шелковой плательной ткани. По составу – 100% шелк. Ткань мягкая, тонкая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Размер/рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
34	3,1	3,2	3,3	3,4
36	3,1	3,2	3,3	3,4
38	3,2	3,2	3,3	3,4
40	3,2	3,3	3,4	3,5
42	3,2	3,3	3,4	3,5
44	3,2	3,3	3,4	3,5
46	3,8	3,9	3,9	3,9
48	3,8	3,9	4,0	4,1
50	3,9	4,0	4,0	4,1
52	3,9	4,0	4,1	4,2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, м:

Размер/рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
34	0,9	0,9	1,0	1,0
36	0,9	0,9	1,0	1,0
38	1,6	1,7	1,8	1,9
40	1,7	1,7	1,8	1,9
42	1,7	1,7	1,8	1,9
44	1,7	1,7	1,8	1,9
46	1,7	1,7	1,8	1,9
48	1,7	1,8	1,9	2,0
50	1,7	1,8	1,9	2,0
52	1,7	1,8	1,9	2,0

3. Косая бейка из основного или подкладочного материала шириной 3 см – 4,5-5 м.

Продублировать детали кроя платья.

Продублировать полностью:

- кокетка (верхняя) – 1 деталь;
- манжета – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать частично:

- припуски на обработку выреза горловины подкладки переда.

Припуски дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок), шириной 1 см или можно использовать готовую клеевую тесьму.

Важно! Дублировать припуск необходимо строго по лекалам, то есть без растяжения и так, чтобы не стянуть припуски. После дублирования необходимо приложить лекала на ткань и проверить четкость дублирования – детали на ткани должны совпадать с бумажными лекалами.



Заготовить 4,5-5 м косой бейки для последующей окантовки припусков проймы, волана и лифа платья. Для этого необходимо вырезать из основной ткани полоски по косой шириной 3 см.

Далее с помощью утюга и устройства для заутюживания косой бейки заготовить косую бейку. Диаметр устройства для заготовки косой бейки – 1,2 см.

