

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДЭВИД

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мужское поло умеренного объема, прямого силуэта. Поло имеет короткую застежку на пуговицы с отложным воротником-стойкой. У поло короткие втачные рукава. По низу изделия в боковых швах разрезы, обработанные киперной лентой. Длина изделия до середины бедер. Низ изделия имеет разный уровень, спинка длинее переда.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
8,5	10,0	0	6,0

ДЛИНА ПОЛО, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина поло по спинке, см	Длина рукава, см
1 (170-176)	66,7	21,5
2 (178-184)	69,7	23,0
3 (186-192)	72,7	24,5
4 (194-200)	75,7	26,0

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива поло подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью.
- по волокнистому составу трикотажное полотно может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + эластан).
- рекомендуются следующие виды материалов: пике, интерлок, кулирная гладь, футер двухниточный.

Изделие на фото было выполнено из трикотажа пике. По составу из смешанных волокон (хлопок + полиэстер + лайкра). Ткань плотная, мягкая, умеренно растяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см для всех размеров, м:

Рост, см	Расход при ширине 140 см, м	Расход при ширине 180 см, м
1 (170-176)	1,05	1,02
2 (178-184)	1,10	1,05
3 (186-192)	1,14	1,08
4 (194-200)	1,19	1,11

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см на все размеры и роста – 18 см.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок.

4. Пуговицы диаметром 1-1,2 см – 4 шт.

5. Киперная лента – 35 см.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке;

- распошивальная машина (коверлок) для обработки подгибки низа изделия и низа рукавов. При отсутствии распошивальной машины низ поло и рукавов можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке;

- швейная машинка для соединения мелких деталей;

- лапка для обметывания петель.



Продублировать полностью:

- Детали верхней и нижней стойки.
- Детали верхнего и нижнего воротника.
- Деталь планки.

Продублировать частично полосками из дублирина, выкроенными по долевой нити:

- Плечевые срезы детали переда шириной 1 см.
- Местоположение планки полоской шириной 4 см и длиной, равной длине планки - 1 см.
- Местоположение боковых разрезов полоской шириной 1 см, длиной 7 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Наложить деталь планки по намеченной линии разреза на левую сторону детали переда лицом к лицу, приколоть булавками. Приметать, притачать по линии притачивания. Расстояние между строчками – 5 мм.