

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МАЙКА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мужской однобортный пиджак плотного прилегания, малого объема на подкладке, длина приблизительно до уровня линии бедер. Конструктивно изделие решено за счет линий отрезного бочка, среднего шва спинки, вытачки, переведенной в линию кармана. На полочке выполнены боковые прорезные карманы в рамку с клапанами. На левой полочке нагрудный карман с настрочной листочкой. Застежка на обметанные петли и пуговицы. В среднем шве спинки шлица. Воротник пиджачного типа на отрезной стойке. Втачной рукав плотного прилегания. В локтевом шве рукава шлица на пришивные пуговицы. На подкладке выполнены внутренние нагрудные карманы.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
10	13,8	11,6	6,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (170-176)	73,3	68,3
2 (178-184)	76,3	70,3
3 (186-192)	79,3	72,3
4 (194-200)	82,3	74,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пиджака подойдут однотонные, меланжевые, в легкий рубчик, елочку, клетку или полоску костюмные ткани, хорошо удерживающие форму, слабо растяжимые, средней поверхностной плотности (300-400 г/м²). По волокнистому составу рекомендуются чистошерстяные ткани либо с небольшим добавлением искусственных или синтетических волокон: полиэстер, акрил, вискоза (до 20 %).

Для нашего пиджака выбрана гладкая, неворсовая костюмная ткань, по составу шерсть с кашемиром, в клетку. Ткань плотная, нерастяжимая, мягкая, хорошо поддающаяся ВТО.

В качестве подкладки рекомендуется выбрать подкладочный материал из натуральных (шелк), искусственных (вискоза) или синтетических волокон (полиэстер), а также смесовые (вискоза + полиэстер, шелк + вискоза, вискоза + эластан). Подкладка должна обладать гладкой глянцевой поверхностью, легкой растяжимостью. Для пошива данного пиджака выбрана подкладочная ткань с вискозным составом.

При выборе ткани в клетку, полоску необходимо будет выполнять совмещение рисунка.

РАСХОД

1.1 Основной материал при ширине 140 см, с учетом направления ворса:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	1,85
2 (178-184)	1,89
3 (186-192)	1,93
4 (194-200)	1,98

1.2 Основной материал при ширине 140 см, ткань в клетку, раппорт клетки 10 см:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	2,27
2 (178-184)	2,31
3 (186-192)	2,33
4 (194-200)	2,36

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку и берите с запасом 5%.

2. Подкладка при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	1,61
2 (178-184)	1,66
3 (186-192)	1,72
4 (194-200)	1,8

3. Основной дублерин – тонкий тканый или нетканый дублерин, поверхностная плотность 35-50 г/м2, при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	1,44
2 (178-184)	1,47
3 (186-192)	1,51
4 (194-200)	1,56

4. Плотный тканый или нетканый дублерин, поверхностная плотность 70-80 г/м2, при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	0,35
2 (178-184)	0,36
3 (186-192)	0,36
4 (194-200)	0,37

5. Клеевая кромка, шириной 1,2 см – около 5,2 м.

6. Нитки универсальные для стачивания в тон основной ткани – 1 катушка.

7. Нитки универсальные для стачивания подкладки – 1 катушка.

8. Подплечники для втачного рукава пиджака; непоролонные, многослойные – 1 пара. Высота подплечника – 1 см.

9. Подокатники – 1 пара. Или вместо них синтепон средней толщины (100 г/м2) – 0,1 м.

10. Пуговицы диаметром 2,2 см – 2 шт.

Пуговицы диаметром 1,5 см (на рукава) – 8 шт.

Пуговицы диаметром 1,5 см (на внутренние карманы) – 2 шт.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПИДЖАКА



Продублировать детали кроя пиджака основным дублирином:

- полочка – 2 детали,
- бочок – 2 детали,
- подборт – 2 детали (его нет на фото, однако вы можете найти эту деталь на выкройке).

Продублировать плечевой пояс полочки двумя слоями более плотного дублирина. Слои дублирина отмечены на лекалах полочки.

По линии перегиба лацкана приклеить клеевую кромку с небольшим натяжением. Кромка располагается от линии перегиба вниз на основной части детали, входит в горловину и доходит до края борта.

Проложить клеевую кромку по краю борта, горловины, лацкану и по плечевому шву полочки. Кромка прокладывается по краю детали, не по припуску, немного заходя на 0,1-0,2 см в шов соединения деталей. По краю борта, лацкану и горловине была проложена кромка шириной 0,6 см, для этого была разрезана по длине кромка шириной 1,2 см. По остальным срезам проложена кромка шириной 1,2 см. В местах скруглений по краю борта и горловине на кромке поставить рассечки.

Проложить клеевую кромку по припуску проймы на деталях полочки и бочка. На местах скруглений срезов по кромке поставить рассечки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести с выкройки на полочку линии: полузаноса, перегиба лацкана, с выкройки бочка полочки – линию расположения кармана и проложить по ним крупные ручные стежки. На все детали нанести линии низа изделия. Проложить по перенесенным линиям контрастными нитками ручные стежки.

Важно! Если основная ткань светлая, рекомендуется использовать нитки (для сметки и разметки линий) светлых оттенков, т.к. яркие оттенки могут оставлять следы на ткани после утюжки с паром.



Продублировать детали спинки пиджака (2 детали) основным дублирином.

Проложить клеевую кромку по краю горловины и по плечевому шву спинки. Кромка прокладывается по краю детали, не по припуску, немного заходя на 0,1-0,2 см в шов соединения деталей. По краю горловины была проложена кромка шириной 0,6 см, для этого была разрезана по длине кромка шириной 1,2 см. По плечевым срезам проложена кромка шириной 1,2 см. В местах скруглений по краю горловины на кромке поставить рассечки.

Проложить клеевую кромку по припуску проймы на деталях спинки. В местах скруглений срезов по кромке поставить рассечки.

Проложить клеевую кромку на левой половине спинки (на фото эта деталь расположена справа изнаночной стороной к нам) по линии перегиба шлицы.