

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖАНЕТ

Выкройка жакета большого объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. Спинка со средним швом. На полочке нагрудная вытачка переведена в прорезной карман с клапаном и листочкой. На левой полочке нагрудный карман с листочкой с настрочными концами. Линия плеч расширена. Рукава втачные, длинные, двухшовные. Воротник отложной, пиджачного типа на отрезной стойке. Однобортная застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина жакета ниже уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
17,4-22,7	36,5-41,7	13,5-18,6	8,8-9,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	72	60,5-61,9
2 (162-168)	75	62,5-63,8
3 (170-176)	78	64,5-65,8
4 (178-184)	81	66,5-67,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмный, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из костюмного материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый, держащий форму. По составу из смешанных волокон: полиэстер + вискоза. Плотность 410 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 410 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-38	40-48	50-52
1 (154-160)	1,7	1,75	1,9	2
2 (162-168)	1,75	1,8	1,95	2,05
3 (170-176)	1,8	1,85	2	2,1
4 (178-184)	1,9	1,9	2,1	2,2

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотность 410 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,65	1,65	1,8	1,9
2 (162-168)	1,7	1,75	1,85	1,95
3 (170-176)	1,75	1,8	1,9	2,05
4 (178-184)	1,85	1,85	1,95	2,1

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 50 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-42	44-50	52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,5	1,6
2 (162-168)	1,4	1,45	1,55	1,6
3 (170-176)	1,45	1,5	1,6	1,7
4 (178-184)	1,5	1,55	1,65	1,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин при ширине 140 см, плотность 70 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-42	44	46-52
1 (154-160)	1,7	1,75	1,85	1,9	2,05
2 (162-168)	1,8	1,8	1,9	1,9	2,1
3 (170-176)	1,85	1,9	1,95	2	2,15
4 (178-184)	1,9	1,95	2	2,05	2,2

4. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 1 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 4 м.

6. Подплечники – 1 пара.

7. Подокатники – 1 пара.

8. Пуговица диаметром 2-2,2 см – 2 шт.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка.



Продублировать детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- полочка (2-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- полочка (3-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- бочок (2-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- спинка (2-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- подзор верхнего кармана – 1 деталь.

Продублировать частично детали изделия:

- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припуска плечевого шва на спинке;
- вдоль припуска проймы на полочке;
- вдоль припуска проймы на бочке;
- вдоль припуска проймы на спинке;
- вдоль припуска проймы на боковой части спинки;
- вдоль припуска борта и горловины на полочке;
- вдоль припуска горловины на спинке;
- вдоль всех припусков верхнего воротника;
- вдоль нижнего припуска нижнего воротника.

Косая клеевая кромка прокладывается вдоль припусков так, чтобы усиленная строчка на кромке попадала в шов обработки.