

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖИЛЛИАН

Выкройка блузки малого объема, силуэта ампир. Отрезная под линией груди. Нижняя часть блузки имеет силуэт трапеция, собрана в сборку, имеет удлинение к центру. Детали спинки, переда, бретелей, верхней части рукава обработаны подкладкой. На деталях переда драпировка, детали расположены в запахах. На деталях спинки драпировка. Застежка – потайная молния в среднем шве спинки. Рукава длинные, втачные, с подрезом выше линии локтя. Верхняя часть объемная, со складками и сборкой по окату и линии подреза. Нижняя часть малого объема. Длина блузки ниже уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
5,5-6,7	140,5-145,1	152,9-167,4	6,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от условной линии талии посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	27,3-31,8	57,7-60,8
2 (162-168)	29,3-33,8	60,2-63
3 (170-176)	31,3-35,8	61,8-64,9
4 (178-184)	33,3-37,8	63,8-67

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: купро, бархат, искусственный шелк, креп, атлас, модал.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из купро. Материал умеренно плотный, пластичный, нерастяжимый. По составу из 100% купро.

Подкладка купро.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,55 0,8; 1,71	2,6 0,8; 1,77	2,65 0,8; 1,84	2,7 0,8; 1,9	2,8 0,8; 1,96	2,85 0,8; 2,01	2,95 0,81; 2,1	3,05 0,82; 2,19	3,2 0,87; 2,29	3,3 0,9; 2,37
2 (162-168)	2,6 0,8; 1,76	2,65 0,8; 1,84	2,75 0,8; 1,91	2,8 0,8; 1,97	2,85 0,8; 2,03	2,9 0,8; 2,09	3 0,81; 2,17	3,1 0,82; 2,27	3,25 0,88; 2,37	3,4 0,91; 2,46
3 (170-176)	2,65 0,8; 1,83	2,75 0,8; 1,91	2,8 0,8; 1,98	2,85 0,8; 2,04	2,95 0,8; 2,1	3 0,8; 2,19	3,1 0,81; 2,25	3,2 0,85; 2,35	3,35 0,9; 2,45	3,5 0,92; 2,54
4 (178-184)	2,7 0,8; 1,9	2,8 0,8; 1,97	2,85 0,8; 2,04	2,95 0,8; 2,11	2,95 0,8; 2,17	3,05 0,81; 2,23	3,2 0,83; 2,34	3,3 0,87; 2,43	3,45 0,91; 2,52	3,6 0,95; 2,61

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,2 м.

3. Клеевая долевая кромка (ширина 1 см) – 1 м.

4. Клеевая косая нитепрошивная кромка – 2 м.

5. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- бретель переда – 4 детали.

Продублировать дополнительно долевой клеевой кромкой детали края:

- срез детали бретели переда – 2 детали, являющиеся лицевыми.

Кромку прокладывать на расстоянии 8 мм от среза. Длина кромки равна длине дублируемого участка (сверить с лекалами).



Продублировать косой нитепрошивной кромкой детали края:

- срез горловины на детали верхней части спинки – 2 детали;
- косой срез детали переда – 2 детали.

Кромку прокладывать таким образом, чтобы стабилизирующая нить проходила на расстоянии 1-1,2 см от среза.



Продублировать дополнительно:

- средний шов детали нижней части спинки под участок потайной молнии. Вырезать полоску клеевой длиной на 1,5 см больше участка под молнию;
- средний шов спинки на детали подкладки верхней части спинки.

Ширина полосы 2 см, долевая нить располагается, как в основной детали (вдоль).