

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЯНИНА

Выкройка платья прилегающего силуэта, малого объема. Платье отрезное по линии талии. Верхняя часть платья корсетного типа с драпировкой на запах. Нижняя часть переда асимметричная с драпировкой. Вырез горловины фигурный, глубокий. Рукав длинный, втачной, большого объема в верхней части, с заужением книзу. В верхней части оката рукава кулиска с эластичной тесьмой и подокатником из фатина. Лиф платья на притачной подкладке. Подкладка платья может быть выполнена как из основного материала, так и из подкладочного материала. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0	1,5-3,3	3,3-3,6	12,4-14,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава с частью плеча (условно), см
1 (154-160)	82,5-84,5	67,2-68,4
2 (162-168)	85,5-87,5	69,2-70,2
3 (170-176)	88,5-90,5	71,3-72,0
4 (178-184)	91,5-93,5	73,3-73,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза платьевая, сатин, шелк, искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

ВАЖНО! Подкладочный материал должен быть плотностью не более 150 г/м². Если ваш основной материал имеет плотность не более 150 г/м², то его можно использовать как подкладочный материал.

Платье на фото выполнено из натурального шелка. Материал умеренно плотный, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 144 г/м².

Подкладка по составу: 100% шелк. Плотность: 144 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (подкладка из основного материала), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,4	2,5	2,7	2,7	2,75	2,85	3,2	3,25	3,35	3,45
2 (162-168)	2,45	2,55	2,7	2,75	2,85	2,95	3,3	3,3	3,45	3,5
3 (170-176)	2,5	2,6	2,75	2,85	2,9	3,0	3,35	3,4	3,55	3,6
4 (178-184)	2,55	2,65	2,85	2,85	2,95	3,1	3,45	3,5	3,6	3,65

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении (подкладка из основного материала), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,2	2,3	2,4	2,45	2,65	2,75	2,85	3,0	3,2	3,25
2 (162-168)	2,25	2,3	2,5	2,55	2,7	2,8	3,0	3,1	3,25	3,3
3 (170-176)	2,3	2,4	2,6	2,6	2,85	2,85	3,1	3,1	3,35	3,4
4 (178-184)	2,35	2,4	2,65	2,65	2,95	2,95	3,15	3,15	3,4	3,45

2. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (без подкладки), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,25	2,35	2,5	2,55	2,9	2,95	3,0	3,05	3,1	3,15
2 (162-168)	2,3	2,45	2,55	2,65	2,95	3	3,05	3,15	3,15	3,25
3 (170-176)	2,35	2,5	2,6	2,7	3,0	3,1	3,1	3,2	3,25	3,3
4 (178-184)	2,4	2,55	2,7	2,75	3,1	3,15	3,2	3,3	3,3	3,45

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении (без подкладки), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,55	2,6	2,9	2,95	2,95
2 (162-168)	2,1	2,15	2,3	2,35	2,55	2,6	2,7	2,95	3,0	3,1
3 (170-176)	2,15	2,2	2,35	2,4	2,6	2,65	2,75	3,1	3,1	3,1
4 (178-184)	2,2	2,25	2,45	2,45	2,65	2,7	2,8	3,2	3,2	3,2

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех размеров и ростов – 0,4 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,55	0,55	0,55	0,6	0,65	0,7	0,7	0,7	0,75
2 (162-168)	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,75
3 (170-176)	0,55	0,55	0,6	0,65	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75
4 (178-184)	0,55	0,6	0,6	0,7	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8

5. Дополнительный материал (сетка фатин) для подокатника рукава при ширине 140 см для всех ростов и размеров – 0,15 м.

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	155	163	171	180	187	195	205	216	225	233

7. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Эластичная тесьма шириной 2 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	22	22	22,5	22,5	23	23,5	24,5	26	27	28
2 (162-168)	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5
3 (170-176)	23,5	24	24	24	24,5	25	26	27	28	29
4 (178-184)	24	24	24,5	25	25	26	27	28	29	30

ВАЖНО! Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

9. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- манекен.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- драпировка переда – 2 детали;
- драпировка спинки – 2 детали;
- правая нижняя часть переда – 1 деталь;
- левая нижняя часть переда – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- кулилка рукава – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- квадрат 3×2,5 см – 1 шт. для обработки конца потайной молнии.

2. Из дополнительного материала (сетка фатин):

- подокатник – 2 детали.

3. Из подкладочного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать детали полностью:

- центральная часть переда – 1 деталь;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- кулиска рукава – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль верхнего, нижнего среза центральной части переда;
- вдоль верхнего, нижнего среза боковой части переда;
- вдоль проймы боковой части переда;
- вдоль верхнего, нижнего среза центральной части спинки;
- вдоль верхнего, нижнего среза боковой части спинки;
- вдоль проймы боковой части спинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попала в шов обработки.



На деталях нижней части спинки проклеить полоской дублирина шириной 1,5 см до контрольной метки молнии на лекалах.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.