

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РАШЕЛЬ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Платье в бельевом стиле, на тонких регулируемых бретелях. Прилегание по переду достигается за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов, и талиевых вытачек. Прилегание по спинке достигается за счет талиевых вытачек. На переде с правой стороны разрез. Верхние срезы спинки и проймы переда обработаны косой бейкой, переходящей в бретель с пряжкой-регулятором. На переде фигурные кружевные вставки по разрезу, верхнему и нижнему срезу; на спинке – по нижнему срезу. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина изделия выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди (условно), см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2,2-5 | 4,6-8,2 | 3,6-7,2 |

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

| Рост, см | Длина изделия по спинке от талии, см |
|-------------|--------------------------------------|
| 1 (154-160) | 34,8-37 |
| 2 (162-168) | 36,8-39 |
| 3 (170-176) | 38,8-41 |
| 4 (178-184) | 40,8-43 |

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, шелк / искусственный шелк, сатин.

В качестве дополнительного материала рекомендуются кружевные полотна, вышивки на сетке на неэластичной сетчатой основе прозрачного цвета или в тон основного материала.

ВАЖНО! Не рекомендуется использовать эластичные материалы!

Платье на фото выполнено из натурального атласа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 97% шелк, 3% эластан. Плотность: 230 г/м².

Дополнительный материал – вышивка на сетке. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

| Рост, см | Размер | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52 |
| 1 (154-160) | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 2 (162-168) | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,25 |
| 3 (170-176) | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
| 4 (178-184) | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |

2. Вышивка на сетке (кружевная тесьма) при ширине 12 см и ширине фестона 7 см для всех ростов, метры:

| Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|--------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|
| Расход | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,75 |

ВАЖНО! Расход кружевной тесьмы зависит от rapporta материала, вида вышивки (двухсторонняя / односторонняя) и желаемого результата. В таблице приведено значение для используемого в изделии кружева!

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Молния потайная 40 см – 1 шт.
4. Клеевая нитепропишивная кромка по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 80 см.
5. Кольцо бельевое диаметром 1 см – 2 шт.
6. Регулятор бельевой диаметром 1 см – 2 шт.
7. Плательный крючок – 1 шт.
8. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублерином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими: зафиксировать угол на одном участке, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Проклеить косой kleевой кромкой, усиленной строчкой:

- вдоль среднего среза на участке под молнию на деталях спинки.

Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить вдоль срезов технические строчки на швейной машинке на расстоянии 9 мм от среза без закрепок.

Проложить технические строчки:

- вдоль верхнего среза на деталях спинки.