

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ШЕЛЛИ

Выкройка однобортного пальто большого объема, прямого силуэта, со съемным капюшоном. На полочках в верхней части расположены накладные карманы с клапанами фигурной формы и застежкой на обметанную петлю и пуговицу. По спинке отрезная кокетка. В шов кокетки по центру вставлен хлястик с петлей и пуговицей. Рукав длинный, двухшовный, рубашечного покроя, со спущенной линией плеча. По низу рукава пата фигурной формы с застежкой на петлю и пуговицу. В боковых швах обработаны внутренние карманы, по низу – небольшие разрезы. Воротник отложной на отрезной стойке. Застежка в изделии центральная на обметанные петли и пуговицы. Низ пальто фигурный разноуровневый – со стороны спинки длиннее. По деталям клапанов карманов, патам, хлястику, воротнику, кокетке, а также по входу в боковые карманы, краю борта, по низу изделия и разрезам проложена отделочная строчка. Пальто на притачной подкладке. Длина изделия ниже уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
29,7-39	33,1-48,2	20,3-27,5	9,2-14,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
98	54,5	43-43,5
104	58,5	45,5-46
110	62,5	48,5-49
116	66,5	51-51,5
122	70,5	53,9-54,5
128	73,5	56,5-56,9
134	76,5	59-59,4
140	79,5	61,4-61,9
146	82,5	64-64,5
152	85,5	66,2-66,7
158	88,5	69,8-70

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы пальтовой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: пальтовая шерсть, кашемир, твид, драп, букле, жаккард, ратин, джерси, сукно.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер эластан).

Для капюшона подойдет трикотажное полотно из натуральных (хлопок) и смешанных волокон (хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер). Рекомендуются следующие виды трикотажных полотен: футер, футер с начесом.

Изделие на фото выполнено из пальтового твида. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу шерсть + вискоза. Подкладка 100% вискоза. Съемный капюшон выполнен из футера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	1,15	1,15	–	–	–	–	–	–
104	–	1,2	1,2	–	–	–	–	–
110	–	1,25	1,25	–	–	–	–	–
116	–	1,3	1,3	–	–	–	–	–
122	–	–	1,45	1,45	–	–	–	–
128	–	–	1,5	1,5	1,5	–	–	–
134	–	–	–	1,55	1,55	1,65	–	–
140	–	–	–	–	1,6	1,7	1,7	–
146	–	–	–	–	–	1,75	1,75	1,75
152	–	–	–	–	–	1,8	1,8	1,8
158	–	–	–	–	–	–	1,9	1,9

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	0,65	0,65	–	–	–	–	–	–
104	0,7	0,7	–	–	–	–	–	–
110	–	0,75	0,75	–	–	–	–	–
116	–	0,8	0,8	–	–	–	–	–
122	–	–	0,95	0,95	–	–	–	–
128	–	–	1,0	1,0	1,0	–	–	–
134	–	–	–	1,0	1,0	1,15	–	–
140	–	–	–	–	1,05	1,2	1,2	–
146	–	–	–	–	–	1,3	1,3	1,3
152	–	–	–	–	–	1,3	1,3	1,3
158	–	–	–	–	–	–	1,4	1,4

3. Дублирующий материал (дублерин) при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	1,05	1,05	–	–	–	–	–	–
104	1,1	1,1	1,2	–	–	–	–	–
110	–	1,15	1,15	–	–	–	–	–
116	–	1,2	1,2	–	–	–	–	–
122	–	–	1,3	1,3	–	–	–	–
128	–	–	1,35	1,35	1,35	–	–	–
134	–	–	–	1,4	1,4	1,6	–	–
140	–	–	–	–	1,65	1,65	1,65	–
146	–	–	–	–	–	1,7	1,7	1,7
152	–	–	–	–	–	–	1,75	1,75
158	–	–	–	–	–	–	1,8	1,8

4. Дополнительный материал для пошива съемного капюшона – 0,55 см для всех размеров и ростов.

5. Клеевая долевая кромка, метры:

Рост, см	Размер							
	26	28	30	32	34	36	38	40
98	7,15	7,3	–	–	–	–	–	–
104	7,3	7,45	–	–	–	–	–	–
110	–	7,65	7,8	–	–	–	–	–
116	–	7,85	8	–	–	–	–	–
122	–	–	8,5	8,5	–	–	–	–
128	–	–	8,5	8,6	8,75	–	–	–
134	–	–	–	8,8	8,9	9	–	–
140	–	–	–	–	9,05	9,2	9,3	–
146	–	–	–	–	–	9,4	9,5	9,65
152	–	–	–	–	–	9,65	9,7	9,8
158	–	–	–	–	–	–	9,9	10

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

6. Пуговицы в цвет основного материала диаметром 2,3 см – 11 шт.

7. Пуговицы прозрачные диаметром 1 см – 13 шт.

8. Нитки в тон материала на швейную машинку – 2 катушки.

9. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- верхняя пата рукава – 2 детали;
- нижняя пата рукава – 2 детали;
- карман – 2 детали;
- верхний клапан кармана – 2 детали;
- нижний клапан кармана – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- хлястик кокетки спинки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь;
- подкладка кокетки спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали;
- подкладка бокового кармана верхняя – 2 детали;
- подкладка бокового кармана нижняя – 2 детали.

3. Из дополнительного материала:

- боковая часть капюшона – 2 детали;
- боковая внутренняя часть капюшона – 2 детали;
- центральная часть капюшона – 1 деталь;
- внутренняя центральная часть капюшона – 1 деталь;
- завязка в кулиске – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

4. Из дублерина:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- верхняя часть рукава (частично) – 2 детали;
- нижняя часть рукава (частично) – 2 детали;
- нижний воротник – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- верхняя пата рукава – 2 детали;
- нижняя пата рукава – 2 детали;
- карман – 2 детали;
- верхний клапан кармана – 2 детали;
- нижний клапан кармана – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- хлястик кокетки спинки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь.

Пальто сшито из материала в клетку, поэтому перед раскроем изделия из основного материала необходимо собрать и отмерить макет из бязи, чтобы возможные изменения внести в лекала до раскroя на основном материале.

При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линию середины спинки;
- линию середины переда – при скальвании линии полуздоса полы не должны расходиться;
- линию плечевого шва, он должен проходить по естественной линии плеча;
- посадку рукава – он должен лежать ровно, без заломов.

Также нужно уточнить форму воротника, откорректировать объем и длину изделия.

Уточнить место расположения мелких деталей: карманов и клапанов.

После этого можно приступать к раскрою пальто.

Внимание! Детали клапанов можно выкроить, используя лекало верхнего клапана как шаблон (убрав припуски на швы), приложив его к детали полочки и отметив линии совмещения рисунка.

Детали верхней и нижней частей рукава, деталь верхнего воротника выкраивать только после 2-й примерки пальто. Эти детали выкроить из макетного материала, вметать. Посмотреть качество посадки и нанести на них линии совмещения рисунка.



Продублировать полностью:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- карман – 2 детали;
- верхний клапан кармана – 2 детали;
- нижний клапан кармана – 2 детали;
- верхняя пата рукава – 2 детали;
- нижняя пата рукава – 2 детали;
- хлястик кокетки спинки – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- обтачка низа полочек – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь.

Долевая нить в дублерине проходит параллельно долевой нити в основных деталях.

Продублировать частично детали верхней и нижней части рукава.

Дополнительно продублировать долевой нитепрошивной кромкой шириной 1 см по срезам:

- горловины;