

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МАКС

Выкройка детского комбинезона большого объема. Застежка спереди на молнию до линии бедер, асимметричная, в верхней части смещена вправо по горловине. В боковых швах карманы. По спинке горизонтальный шов на уровне между линией талии и бедер. По выгнутой линии шва втачена функциональная молния. Высота сидения увеличена. Плечо спущенное, рукав длинный, втачной, на притачной манжете. Капюшон объемный, при застегнутом изделии края капюшона располагаются внахлест. По низу брюк комбинезона притачная манжета. Длина изделия ниже щиколоток.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 15,5–15,7 | 17,2–24,2 | 10,9 | 9 |

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см | Длина изделия от талии по боковому шву с манжетой, см | Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см |
|----------|--|--|
| 98 | 58 | 46,3–46,8 |
| 104 | 62,6 | 48,8–49,3 |
| 110 | 67,2 | 50,8–51,3 |
| 116 | 71,8 | 51,8–52,3 |
| 122 | 76,4 | 56,3–56,8 |
| 128 | 81,3 | 59,9–60,4 |
| 134 | 85,6 | 62,4–62,9 |
| 140 | 89,9 | 64,9–65,4 |
| 146 | 94,2 | 67,4–67,9 |
| 152 | 98,2 | 69,7–70,2 |
| 158 | 102,5 | 73,2–73,5 |

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный; футер двухниточный, футер с начесом, джерси, вязанный трикотаж.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, неэластичное кружево), сухие, неэластичные материалы.

В качестве дополнительного материала на манжеты рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана).

Изделие на фото выполнено из трехниточного футера с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер + эластан. Манжеты выполнены из кашкорсе.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см | Размер | | | | | | | |
|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 98 | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | – |
| 104 | 1,15 | 1,15 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | – | 1,25 | 1,25 | – | – | – | – | – |
| 116 | – | 1,4 | 1,4 | – | – | – | – | – |
| 122 | – | – | 1,45 | 1,45 | – | – | – | – |
| 128 | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | – | – |
| 134 | – | – | – | 1,55 | 1,55 | 1,7 | – | – |
| 140 | – | – | – | – | 1,65 | 1,75 | 1,75 | – |
| 146 | – | – | – | – | – | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 152 | – | – | – | – | – | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 158 | – | – | – | – | – | – | 1,95 | 1,95 |

2. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см | Размер | | | | | | | |
|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 98 | 0,95 | 0,95 | – | – | – | – | – | – |
| 104 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | – | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – |
| 116 | – | 1,15 | 1,15 | – | – | – | – | – |
| 122 | – | – | 1,2 | 1,2 | – | – | – | – |
| 128 | – | – | 1,3 | 1,3 | 1,3 | – | – | – |
| 134 | – | – | – | 1,35 | 1,35 | 1,35 | – | – |
| 140 | – | – | – | – | 1,45 | 1,6 | 1,6 | – |
| 146 | – | – | – | – | – | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 152 | – | – | – | – | – | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 158 | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 1,8 |

3. Тракторная молния для застежки по переду, см – 1 шт (длина указана перед скобками).

Тракторная молния для застежки по спинке, см – 1 шт (длина указана в скобках), метры:

| Рост, см | Размер | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 98 | 40 (35) | 40 (35) | – | – | – | – | – | – |
| 104 | 40 (35) | 45 (40) | – | – | – | – | – | – |
| 110 | – | 45 (40) | 45 (40) | – | – | – | – | – |
| 116 | – | 45 (40) | 45 (40) | – | – | – | – | – |
| 122 | – | – | 45 (40) | 45 (40) | – | – | – | – |
| 128 | – | – | 45 (40) | 50 (45) | 50 (45) | – | – | – |
| 134 | – | – | – | 50 (45) | 50 (45) | 50 (45) | – | – |
| 140 | – | – | – | – | 50 (45) | 50 (45) | 50 (45) | – |
| 146 | – | – | – | – | – | 50 (45) | 55 (50) | 55 (50) |
| 152 | – | – | – | – | – | 50 (45) | 55 (50) | 55 (50) |
| 158 | – | – | – | – | – | – | 55 (50) | 55 (50) |

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Кашкорсе (или рибана) для манжет – 0,15 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

6. Тесьма (киперная лента):

| Рост, см | Расход, м |
|---------------|-----------|
| 1 (98 - 104) | 1,95 |
| 2 (110 - 116) | 2,0 |
| 3 (122 - 128) | 2,05 |
| 4 (134 - 140) | 2,15 |
| 5 (146 - 158) | 2,25 |

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки обтачки капюшона. При отсутствии распошивальной машины строчку можно проложить двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.



Продублировать частично:

- припуски передних деталей для обработки молнии полоской тонкого дублирина шириной 2 см и длиной, равной длине застежки, + 2 см;
- припуск бокового шва полоской тонкого дублирина шириной 2 см и длиной, равной длине входа в карман и на 3 см больше, чем вход в карман, для заступа по 1,5 см с каждой стороны;
- левый припуск центральной передней части полоской тонкого дублирина шириной 1 см по всей длине;
- припуски шва для обработки молнии на детали спинки и двух частях нижней задней части полосками дублирина шириной 2 см и длиной короче, чем весь срез, на 3 см от боковых срезов.



Полоски дублирина выкроены по долевой:

- квадратом из дублирина 2*2 см место расположения петли (или люверса) на капюшоне для продевания киперной ленты (тесьмы/шнура). Долевая нить в квадрате расположена параллельно линии петли.



Для того чтобы выполнить дублирование, уложите деталь дублирина клеевой стороной вниз на изнаночную сторону основной детали и приутюжьте.

При дублировании важно не растягивать детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

ПРИМЕРКА

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины и капюшона.