

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ШАРЛЕН

Выкройка платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Отрезное по линии талии на спинке и чуть выше талии на полочке. По спинке средний шов и талиевые вытачки. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию. Вырез горловины V-образной формы. На верхней части переда нагрудные вытачки и декоративный вырез под грудью. По среднему шву переда притачные завязки. Юбка платья скроена по косой. Рукав втачной, длинный, малого объема. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-0,6-0,9	2,7-0,8	8,6-13,3	2,9-1,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	96,3-95,7	58,5-58,7
2 (162-168)	98,3-97,7	60,5-60,7
3 (170-176)	100,3-99,7	62,5-62,7
4 (178-184)	102,3-101,7	64,5-64,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза плательная, креп стретч, крепдешин, шелк / искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуется использовать эластичные материалы и прозрачные материалы!

Платье на фото выполнено из плательного крепа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 200-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,2	2,25	2,35	2,45	2,5	2,55	2,65	2,75	2,85
2 (162-168)	2,15	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,65	2,75	2,8	2,9
3 (170-176)	2,2	2,25	2,35	2,45	2,55	2,6	2,7	2,8	2,9	3
4 (178-184)	2,25	2,3	2,4	2,5	2,55	2,65	2,8	2,9	3	3,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,3-2,8 м.
3. Потайная молния длиной 55-62 см в зависимости от выбранной ростовой группы – 1 шт.
4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- приспособление для выворачивания рулика.



Проклеить kleевой нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль среза горловины и среднего среза на детали верхней части спинки – 2 детали;
- вдоль среза горловины и нижнего среза на детали подкладки верхней части переда – 2 детали;
- вдоль среднего среза на детали нижней части спинки (участок под молнию) – 2 детали.

ПРИМЕРКА

Первая примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевым, боковым). Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать основовку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то основовку можно сделать после примерки в процессе пошива.