

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МЭРИ

Выкройка платья приталенного силуэта, умеренного объема в верхней части и с расширенной юбкой книзу. Расширение юбки достигается за счет дополнительных деталей в боковом шве со сборкой и складками в верхней части детали. На переде и спинке платья талиевые вытачки и средний шов. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию. По переду платье отрезное под линией груди. Верхняя часть переда со сборкой под грудью. По среднему шву переда пришиты декоративные пуговицы. Вырез горловины V-образной формы, глубокий. Воротник отложной. Край воротника оформлен хлопковым шитьем. Рукав втачной, короткий, широкий. По окату рукава сборка и складки. Низ рукава оформлен кулиской, в которую вставлена эластичная тесьма. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
1,8-4,4	2,6-3,9	180,3-289,8	20,9-26,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	79,3-85,6	31,9-34,9
2 (162-168)	82,3-88,6	33,1-36,1
3 (170-176)	85,3-91,6	34,3-37,4
4 (178-184)	88,3-94,6	35,4-38,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластиичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (тенсель + хлопок, хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: сорочечная, хлопок, поплин, сатин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из плательной ткани, по составу из смешанных волокон: 98% хлопок, 2% эластан. Плотность: 210 г/м². Материал средней плотности, нерастяжимый.

Воротник выполнен из сорочечного материала, по составу: 100% хлопок. Плотность: 160 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 200-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	2,25	2,3	2,4	2,45	2,65	2,75	2,95	3
2 (162-168)	1,95	2,3	2,4	2,5	2,55	2,75	2,8	3,05	3,1
3 (170-176)	2	2,4	2,45	2,6	2,65	2,85	2,9	3,15	3,2
4 (178-184)	2,05	2,45	2,55	2,65	2,7	2,9	3	3,25	3,3

2. Дополнительный материал (для воротника) при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 150-180 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42-48	50	52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,4	0,45	0,5	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе, при ширине 140 см, плотностью 40 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40-42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,45	0,45	0,5	0,55
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,5	0,55

4. Хлопковое кружево шириной 2,5-3 см – 1,1-1,44 м.
5. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,83-2,17 м.
6. Потайная молния длиной 65 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
7. Эластичная тесьма шириной 1 см – 52-70 см в зависимости от размера.
8. Пуговица диаметром 1,2-1,5 см – 8 шт.
9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
10. Нитки в тон материала воротника – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для вшивания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 2 детали;
- подкладка верхней части переда – 2 детали;
- нижняя часть переда – 2 детали;
- нижняя боковая часть переда – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- нижняя боковая часть спинки – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом.

3. Из дублерина:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали дублерина (kleевой кромки) и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали:

- обтачка спинки – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом.

Проклеить kleевой нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль среза горловины на детали обтачки спинки – 2 детали;
- вдоль среза горловины на детали подкладки верхней части переда – 2 детали;
- вдоль среднего среза на детали спинки (участок под молнию) – 2 детали.