

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДАУТЦЕН

---

Выкройка куртки приталенного силуэта, умеренного объема. На деталях полочек два прорезных кармана с втачной листочкой. На деталях спинки рельефы. Застежка куртки на запах, фиксируемый пробивными кнопками. Расширенный плечевой пояс с погонами, фиксируемыми пробивными кнопками. Рукав реглан, двухшовный, умеренного объема. По низу рукава заложены складки. Разрез рукава обработан планкой. По низу рукава притачная манжета, застегивающаяся на пробивную кнопку. Отложной воротник на отрезной стойке. По низу изделия притачной пояс с пряжкой и пробивными люверсами. По куртке выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина куртки до линии талии.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
15,1-15,3	27-28,3	15,9-13,7

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	43,9-46,3	79,1-79,3
2 (162-168)	45,9-48,3	81,2-80,9
3 (170-176)	47,9-50,3	83,1-83,3
4 (178-184)	49,9-52,3	85,1-84,9

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + полиуретан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша, плотный деним, шерсть пальтовая.

**Внимание!** Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из натуральной кожи. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. Толщина шкурки 0,8 мм.

Подкладка из смешанных волокон, состав: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 100 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 250-280 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,7	1,75	1,85	1,85	1,9	2,05	2,05	2,1	2,1
2 (162-168)	1,75	1,8	1,9	1,95	1,95	2,1	2,1	2,15	2,2
3 (170-176)	1,8	1,85	2	2	2,05	2,15	2,15	2,2	2,2
4 (178-184)	1,85	1,85	2,05	2,05	2,05	2,15	2,2	2,2	2,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см плотностью 100 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40-42	44	46	48-52
1 (154-160)	0,95	1	1	1,05	1,05	1,05	1,15
2 (162-168)	1	1,05	1,05	1,1	1,1	1,15	1,15
3 (170-176)	1,05	1,05	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2
4 (178-184)	1,1	1,1	1,15	1,15	1,15	1,2	1,25

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин при ширине 140 см на трикотажной или тканевой основе плотностью 40 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40-42	44	46-48	50	52
1 (154-160)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95
2 (162-168)	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95
3 (170-176)	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95
4 (178-184)	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	1,37-1,62
2 (162-168)	1,41-1,66
3 (170-176)	1,45-1,7
4 (178-184)	1,49-1,74

5. Пряжка 5 см – 1 шт.

6. Плечевые накладки для рукава реглан шириной 20 мм – 1 пара.

7. Люверсы металлические – 3 шт.

8. Кнопка пробивная металлическая диаметром 15 мм – 6 шт.

9. Трансферная лента клеевая двухсторонняя 5-7 мм – 1 шт.

10. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Gutermann Top Stitch 30 м) – 3 катушки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- ролик для клеевых работ с кожей;
- пресс для установки кнопок и люверсов с комплектом насадок, пробойник;
- гелевая ручка или маркер для разметки на коже;
- молоток для кожи (с резиновым бойком).

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- полочка – 2 детали;
- передняя половинка рукава – 2 детали;
- задняя половинка рукава – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- планка-обтачка рукава – 2 детали;
- пояс спинки – 2 детали;
- левый пояс полочки – 2 детали;
- верхний левый пояс полочки – 2 детали;
- правый пояс полочки – 2 детали;
- погон – 4 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подзор кармана – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- шлевка погона – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.



**Продублировать детали полностью:**

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- манжета – 2 детали;
- левый пояс полочки – 2 детали;
- верхний левый пояс полочки – 2 детали;
- правый пояс полочки – 2 детали;
- пояс спинки – 2 детали.



**Продублировать детали полностью:**

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- планка-обтачка рукава – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- погон – 4 детали.



**Частично продублировать:**

- на детали полочки участок на обработку прорезного кармана (долевик).

**Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:**

- вдоль срезов горловины на деталях спинки, полочки, передней половинки рукава и задней половинки рукава;
- вдоль среза борта на деталях полочки.