

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КВИЛЛА

Выкройка платья приталенного силуэта, умеренного объема. На детали переда заложены мягкие защипы. Горловина углубленная, V-образной формы со стороны спинки, обработана бейкой. На горловине спинки вставлены вытачные завязки. Рукав цельнокроеного покроя с отрезной двойной частью. В средней части платья двойной пояс. Длина платья ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см

от 55,8 до 102,5

Прибавка по талии, см

от -13,3 до -11,6

Прибавка по бедрам, см

от -7,2 до -4,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см

Длина изделия от
талии по спинке, см

Длина рукава
с шириной плеча, см

1 (154-160)	82	63,2-65,6
2 (162-168)	85	65,6-67,7
3 (170-176)	88	67,3-69,8
4 (178-184)	91	69,5-72

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, сильнорастяжимые, трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж «масло», тонкий трикотаж. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,6.

Внимание! При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из трикотажа «масло». Материал мягкий, сильнорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 97% полиэстер + 3% спандекс. Плотность: 240 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42	44-46
1 (154-160)	1,82 (0,9+0,92)	2,2 (0,9+1,3)	2,2 (0,9+1,3)	2,25 (0,9+1,35)
2 (162-168)	1,86 (0,92+0,94)	2,27 (0,92+1,35)	2,27 (0,92+1,35)	2,32 (0,92+1,4)
3 (170-176)	1,9 (0,95+0,95)	2,3 (0,95+1,35)	2,35 (0,95+1,4)	2,35 (0,95+1,4)
4 (178-184)	1,95 (0,98+0,97)	2,38 (0,98+1,4)	2,38 (0,98+1,4)	2,43 (0,98+1,45)

Рост, см	Размер	
	48	50-52
1 (154-160)	2,3 (0,9+1,4)	2,35 (0,9+1,45)
2 (162-168)	2,37 (0,92+1,45)	2,37 (0,92+1,45)
3 (170-176)	2,45 (0,95+1,5)	2,45 (0,95+1,5)
4 (178-184)	2,48 (0,98+1,5)	2,53 (0,98+1,55)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибы низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для выворачивания рулика.



Проложить стабилизирующие строчки:

- на детали переда вдоль среза горловины;
- на детали спинки вдоль среза горловины.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевым, боковым, талиевому). Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать основовку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то основовку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.