

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ САЛОНИ

---

Выкройка бридж малого объема, прилегающего силуэта. На передних половинках стрелки с отстрочкой. На задних половинках талиевые вытачки. В боковых швах разрезы. Изделие без пояса на обтачке. Застежка – потайная молния в левом боку. Длина до колена.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по талии общая, см

От -1,4 до 4

Прибавка по бедрам общая, см

От -1,8 до -3,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

---

| Рост, см    | Длина изделия<br>по боковому шву, см | Ширина по низу<br>в готовом виде, см |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 (154-160) | 63,1-65,4                            | 17-25                                |
| 2 (162-168) | 65,5-67,8                            | 17-25                                |
| 3 (170-176) | 63,1-70,2                            | 17-25                                |
| 4 (178-184) | 70,5-72,6                            | 17-25                                |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива бридж подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: деним, джерси, костюмная ткань с эластаном.

**Внимание!** Не рекомендуются плотные материалы без эластана (сухая костюмная ткань) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Бриджи на фото выполнены из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 63% полиэстер, 34% вискоза, 3% эластан. Плотность: 250 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскрова в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |      |      |       |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|-------|
|             | 34-36  | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48-52 |
| 1 (154-160) | 0,75   | 0,8  | 0,8  | 0,85 | 0,85 | 1    | 1,15  |
| 2 (162-168) | 0,75   | 0,8  | 0,85 | 0,9  | 0,9  | 1,05 | 1,2   |
| 3 (170-176) | 0,8    | 0,85 | 0,85 | 0,9  | 0,9  | 1,1  | 1,25  |
| 4 (178-184) | 0,8    | 0,85 | 0,9  | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,25  |

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 10 см.
3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 1,5 м.
4. Лента kleевая нитепрошивная по долевой для разреза шириной 1 см – 30 см.
5. Потайная молния длиной 30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
6. Крючок пришивной – 1 пара.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



**Продублировать полностью детали изделия:**

- обтачка передней половинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка задней половинки – 1 деталь со сгибом.



**Проклеить косой kleевой кромкой на деталях:**

- вдоль верхнего среза на деталях передней и задней половинок;
- вдоль левых боковых срезов на обработку потайной молнии, на деталях передней и задней половинки.

**Проклеить долевой kleевой кромкой на деталях:**

- участок на обработку разреза на деталях передней и задней половинок.