

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ПРИЯНКА

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Платье состоит из двух частей: верхней и нижней. Перед лифа выполнен из кружева с частичной подкладкой из основного материала. По центру спинки лифа разрез с застежкой в верхней и нижней части на навесные петли и пуговицы. Нижний срез спинки лифа фигурной формы. Вырез горловины глубокий, фигурной формы. Приталенный силуэт создан за счет косого края нижней части изделия. Нижняя часть платья притачана к переду лифа. На нижней части спинки талиевые вытачки, в среднем шве застежка на потайную молнию. Рукав втачной, короткий со складками в нижней части и по окату. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
1,6 – -0,9	-4,2 – 1,1	0,1-8,1	6,7-1,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава условно, см
1 (154-160)	91,8-91,1	24,4-30,5
2 (162-168)	94,9-94,2	25,5-31,8
3 (170-176)	97,9-97,2	26,9-33,2
4 (178-184)	100,9-100,2	27,8-34,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шелк / искусственный шелк, сатин, платьевая тонкая вискоза, атлас.

В качестве дополнительного материала рекомендуются кружевные полотна, вышивки на сетке на неэластичной сетчатой основе прозрачного цвета или в тон основного материала.

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 110 г/м².

Дополнительный материал – кружевное полотно. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% синтетических волокон. Плотность: 125 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 110-130 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,9	2	2,05	2,1	2,2
2 (162-168)	1,65	1,7	1,7	1,8	1,85	1,9	2,05	2,1	2,15	2,25
3 (170-176)	1,7	1,75	1,75	1,8	1,9	1,95	2,1	2,15	2,2	2,25
4 (178-184)	1,75	1,8	1,85	1,85	1,95	2,05	2,15	2,2	2,25	2,3

2. Кружевной материал при ширине 70 см для раскроя по двум сторонам фестона, плотностью 100-150 г/м², для всех ростовых групп, метры:

Размер	34-42	44-52
Расход	0,45	0,5

ВАЖНО! Расход кружевного материала зависит от раппорта материала, вида вышивки (двухсторонняя / односторонняя) и желаемого результата. В таблице приведено значение для используемого в изделии кружевного материала!

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Корсетная сетка при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 52 г/м², для всех размеров и ростовых групп – 20 см.

4. Фатин при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 15-25 г/м², для всех размеров и ростовых групп – 20 см.

5. Тонкий дублерин при ширине 140 см на трикотажной или тканевой основе, плотностью 30 г/м², для всех размеров и ростовых групп – 12 см.

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 51-75 см.

7. Потайная молния длиной 19-21 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Бельевой металлический крючок + петля – 1 шт.

9. Пуговицы диаметром 1-1,2 см – 2 шт.

10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина (клеевой кромки) и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали:

- обтачка нижней части спинки – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали.



Проклеить клеевой нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль верхнего среза на детали подкладки верхней части переда – 2 детали;
- вдоль среднего среза на детали нижней части спинки (участок под молнию) – 2 детали.