

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать её так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить своё первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТИЕНА

Выкройка жакета умеренного объема, прямого силуэта. Спинка со средним швом. Рукава втачные, короткие. Воротник отложной, пиджачного типа, с лацканами. Застежка на обметанные петли и пуговицы. Свободный край подборта и обтачки горловины спинки закреплен отделочной строчкой. Длина жакета ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14,6 – 1,6	33,2 – 18,4	5 – 1,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	48,1 – 47,8	24,2 – 26,2
2 (162-168)	50,1 – 49,8	25,4 – 27,4
3 (170-176)	52,1 – 51,8	26,6 – 30,2
4 (178-184)	54,1 – 53,8	27,8 – 33,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут мягкие, растяжимые или малорастяжимые (коэффициент растяжимости 1,2-1,8 см), средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, джерси, «вязаный» трикотаж.

Внимание! При пошиве жакета рекомендуем использовать только эластичные трикотажные полотна.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Жакет на фото выполнен из двухслойного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 68% полиэстер + 29% вискоза + 3% эластан. Плотность: 400 г/м². Коэффициент растяжимости 1,4.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42-48	50	52
1 (154-160)	0,85	0,85	1,1	1,1	1,15	1,15
2 (162-168)	0,9	0,9	1,15	1,15	1,15	1,2
3 (170-176)	0,95	0,95	1,15	1,2	1,2	1,25
4 (178-184)	0,95	1	1,2	1,25	1,25	1,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-44	46	48-52
1 (154-160)	0,55	0,6	0,6	0,6
2 (162-168)	0,6	0,6	0,65	0,65
3 (170-176)	0,6	0,65	0,65	0,65
4 (178-184)	0,65	0,65	0,65	0,7

3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2-2,45 м.

4. Пуговицы диаметром 15-17 мм – 3 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибы низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: *STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY* и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь.

2. Из дублерина

- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- воротник верхний – 1 деталь;
- воротник нижний – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия и низа рукава – 3 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- воротник верхний – 1 деталь;
- воротник нижний – 1 деталь.



Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль среза горловины, лацкана и края борта на деталях полочки;
- вдоль линии перегиба лацкана на деталях полочки;
- вдоль среза горловины на деталях спинки.

Важно! Клеевая кромка вдоль линии перегиба лацкана приклеивается с небольшим натяжением.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.