

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖУАННА

Выкройка платья приталенного силуэта, умеренного объема. Платье отрезное по линии талии. Нагрудная вытачка переведена в складку. На верхней части переда – заутюженные складки, переходящие на нижнюю переднюю часть. На спинке по линии талии – сборка. Нижняя часть спинки с талиевыми вытачками. Вырез горловины V-образный, глубокий. Рукав длинный, втачной, умеренного объема. Линия плеч расширена за счет складок в плечевом шве. В верхней части оката плечевая накладка. Застежка на потайную молнию в левом боковом шве. Длина платья выше линии колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
26,7 – 21,6	0,9 – 2,1	2,5 - 4	5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по середине спинки от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	39 – 41	59,3 – 61
2 (162-168)	41 – 43	61,3 – 63
3 (170-176)	43 – 45	63,3 – 65
4 (178-184)	45 – 47	65,3 – 67

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные или полупрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза плательная, крепдешин, натуральный или искусственный шелк.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из тонкого атласа. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,5	1,5	1,55	1,6	1,6	1,7	1,75	1,8	1,85
2 (162-168)	1,45	1,55	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	2	2,1
3 (170-176)	1,5	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	2,05	2,15
4 (178-184)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2,15	2,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью 30 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-38	40-42	44-46	48-52
1 (154-160)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5
3 (170-176)	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5
4 (178-184)	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 1,95-2,1 м.

4. Потайная молния длиной 40-45 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Плечевая накладка (подплечник) высотой 1,5-2 см – 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2,5 см;
- по линии низа рукавов – 2,5 см;
- по всем остальным срезам - 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины переда – 2 детали.



Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль левого бокового среза на деталях нижней части переда и спинки;
- вдоль левого бокового среза на деталях верхней части переда и спинки;
- вдоль среза горловины и среднего среза на деталях верхней части переда.