

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МЭЛ

Выкройка мужских шорт умеренного объема, прямого силуэта. В боковых швах шорт расположены карманы. Пояс шорт цельнокроеный на резинке с обметанными петлями, через которые вставлен декоративный шнур. Длина шорт до колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии
(по поясу), см

16,9-24

Прибавка по бедрам
общая, см

7,5-7,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см

1 (170-176)

51,4-56,1

2 (178-184)

53,4-58

3 (186-192)

55,4-60

4 (194-200)

57,4-62

ШИРИНА НИЗА В ГОТОВОМ ВИДЕ

Рост, см

Ширина для всех размеров, см

1 (170-176)

30-34,6

2 (178-184)

30,1-34,7

3 (186-192)

30,1-34,7

4 (194-200)

30,2-34,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный; футер двухниточный.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые трикотажные полотна.

Шорты на фото выполнены из футера трехнитка-петля, материал плотный, малорастяжимый, формоустойчивый. По составу 100% хлопок. Плотность 400 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160-180 см, метры:

Рост, см	Размер			
	38-42	44-46	48-52	54
1 (170-176)	0,9	1	1	1,05
2 (178-184)	0,95	1	1,05	1,05
3 (186-192)	0,95	1,05	1,05	1,1
4 (194-200)	1	1,05	1,1	1,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 4,5 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, метры:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход	71	74	78	81	85	89	92	96	99

3. Долевая клеевая кромка для всех размеров всех ростов – 0,9 м.

4. Шнур хлопковый шириной 1 см – 156-188 см, в зависимости от размера. Длина шнура указана на лекалах.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



Продублировать частично детали:

- деталь пояса на участке месторасположения петель.

Проклеить долевой клеевой кромкой:

- участок входа в карман на деталях передних половинок, заходя за надсечки на 1 см.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия, соединить между собой по конструктивным швам: боковым, шаговым, шву сидения. Заметать по низу изделия. Приметать резинку, перегнуть и заметать цельнокроеный пояс.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки.

Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от игл, для проверки посадки рекомендуется отшивать макет изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.