

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ МАРИЗА

---

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта, с отрезными деталями лифа. Прилегание по переду и спинке формируется за счет талиевых вытачек. Лиф платья на подкладке. Спинка со средним швом. В среднем шве спинки застежка на молнию. Вырез горловины округлой формы, глубокий. Рукав втачной, малого объема, длинный. В верхней части по окату рукава сборка. В нижней части рукава разрез с застежкой на молнию. Горловина и низ рукава оформлены кантами из дополнительного материала. Вдоль вытачек, чашек, горловины и молний проложены декоративные строчки отделочными нитками. Длина платья выше колена.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,1-3,4	3,5-4	2,9	2,8-5,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от талии (условно), см	Длина рукава с кантом, см
1 (154-160)	40,2-40,4	62,6-67,7
2 (162-168)	43,2-43,4	64,2-69,4
3 (170-176)	46,2-46,4	66-71,5
4 (178-184)	49,2-49,4	67,6-73,1

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может включать в себя натуральные (хлопок), смешанные (хлопок + полиэстер) или синтетические волокна (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: габардин, деним, экозамша.

Для подкладки лифа платья подойдут материалы из натуральных (хлопок) или смешанных (хлопок + вискоза) волокон.

Платье на фото выполнено из джинсового материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер + эластан. Плотность 270 г/м<sup>2</sup>.

Лиф платья обработан подкладкой из поплина. По составу из натуральных волокон: хлопок 100%. Плотность 110 г/м<sup>2</sup>.

Канты выполнены из экокожи плотностью 250 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 270-290 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55
2 (162-168)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
3 (170-176)	1,45	1,45	1,45	1,5	1,6	1,6	1,7
4 (178-184)	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,65	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении для всех ростов, плотностью 110-120 г/м<sup>2</sup>, метры:

Размер	34-36	38-50	52
Длина, м	0,25	0,3	0,35

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дополнительный материал (экокожа) плотностью 250-270 г/м<sup>2</sup> – 0,1 м.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,65 м.

5. Кромка kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,5 м.

6. Молния металлическая тип 3,5-4 для всех размеров

Рост, см	Молния для обработки среднего шва спинки – 1 шт., см	Молния для обработки разреза рукава – 2 шт., см
1 (154-160)	43	14
2 (162-168)	45	15
3 (170-176)	47	16
4 (178-184)	49	17

7. Ограничитель нижний для фиксирования молнии (при корректировке длины) – 3 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

9. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- верхняя часть лифа – 2 детали;
- нижняя часть лифа – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали.

### 2. Из подкладочного материала:

- верхняя часть лифа – 2 детали;
- нижняя часть лифа – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 3. Из дублерина:

- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 квадрата размером 3×3 см для проклеивания вершины разреза на детали рукава;
- 2 квадрата размером 2,5×2,5 см для проклеивания припуска среднего шва на участке рамки молнии на детали спинки.

### 4. Из дополнительного материала (экокожа):

- кант горловины – 2 детали;
- кант рукава – 2 детали.

## ПРИПУСКИ

---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по среднему срезу спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка рукава – 2 детали.

Продублировать частично:

- участок вершины разреза на детали рукава;
- припуск среднего шва на участке рамки молнии на детали спинки.

Проклеить косой kleевой кромкой:

- вдоль среза горловины на детали верхней части лифа;
- вдоль среднего среза, среза горловины на деталях спинки.

Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.