

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ КРИСТОФЕР

---

Выкройка кардигана умеренного объема, зауженного к низу силуэта. Воротник-стойка. Застежка центральная на разъемную молнию. Линия плеча спущенная. Рукав рубашечный, длинный, умеренного объема. По низу кардигана и рукава притачные пояс и манжеты-подвязы. Длина выше линии бедер.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
22,1-23,4	20,1	12-9,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с шириной пояса, см	Длина рукава с шириной плеча и манжеты, см
1 (170-176)	62,1-63,3	71,8-78
2 (178-184)	65,5-66,1	74,7-80,9
3 (186-192)	68,5	77,6-83,7
4 (194-200)	71,5	80,5-86,6

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кардигана подойдут умеренно плотные, мягкие, растяжимые (коэффициент растяжимости 1,3-1,5) трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж вязаный костюмной плотности, трикотаж лапша.

**Внимание!** При пошиве кардигана рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Кардиган на фото выполнен из вязаного трикотажа лапша. Материал объемный, мягкий, среднерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% шерсть + 10% вискоза + 30% акрил. Плотность 350 г/м<sup>2</sup>.

Коэффициент растяжимости 1,4.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см плотностью 300-350 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер	
	38-50	52-54
1 (170-176)	1,4	1,7
2 (178-184)	1,45	1,75
3 (186-192)	1,5	1,8
4 (194-200)	1,55	1,85

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 0,5-0,7 см – 75 см.

3. Молния металлическая разъемная 1 шт. – 75 см.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка односторонняя для швейной машинки.

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

# ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- воротник – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Для раскроя деталей из трикотажа крупной вязки отрежьте полотно поперек вертикальных полос так, чтобы по краю образовался ряд петель. Поперечные надсечки отметьте мелом или исчезающей ручкой, но не надсекайте ножницами.



Раскройте детали, прикладывая их к ровному «срезу» полотна так, чтобы долевая (направление петельных столбиков) была перпендикулярна низу и параллельна вертикальным полосам вязки полотна.



На детали спинки с изнаночной стороны вдоль плечевого среза приметать силиконовую ленту для предотвращения шва от растяжения.

Проверить длину плечевого среза по лекалам после приметывания силиконовой кромки.