

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ БЕЛЛЕАН

Выкройка жакета умеренного объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Спинка и полочка оформлены отрезными бочками. Прилегание по спинке достигается талиевыми вытачками и средним швом. Прилегание на полочке достигается за счет нагрудной вытачки, переведенной в прорезной карман с клапаном и листочкой. Линия плеча расширена. Рукава втачные, длинные, двухшовные. В локтевом шве рукава шлица на пришивные пуговицы. Воротник отложной, пиджачного типа. Застежка смещенная, на обметанную петлю и пуговицу. Длина до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,5-8	8,1	12,7-12,5	8,6-8,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	67,4-69,2	63,9-64,1
2 (162-168)	70,4-72,2	65,9-66,1
3 (170-176)	73,4-75,2	67,9-68,1
4 (178-184)	76,4-78,2	69,9-70,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмный бархат, костюмная шерсть.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые, мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из костюмного бархата на хлопковой основе. Материал умеренно плотный, держащий форму, нерастяжимый. По составу: 100% хлопок. Плотность: 290 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, плотностью 250-300 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-44	46-50	52
1 (154-160)	1,75	1,8	2,1	2,25	2,25
2 (162-168)	1,8	1,9	2,2	2,35	2,35
3 (170-176)	1,85	1,95	2,3	2,4	2,45
4 (178-184)	1,9	1,95	2,35	2,5	2,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, плотностью 130 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,5	1,55
2 (162-168)	1,4	1,45	1,55	1,6
3 (170-176)	1,45	1,5	1,6	1,65
4 (178-184)	1,5	1,55	1,65	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью 40-50 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40-42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1,6	1,65	1,75	1,9	2	2,15
2 (162-168)	1,65	1,7	1,8	1,95	2,05	2,25
3 (170-176)	1,7	1,75	1,85	1,95	2,1	2,3
4 (178-184)	1,75	1,75	1,9	2	2,15	2,4

4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 5 м.

5. Лента kleевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 1 м.

6. Пуговица диаметром 2,2-2,5 см – 1 шт.

7. Пуговица диаметром 1,5 см – 8 шт.

8. Плечевые накладки толщиной 2 см – 1 пара.

9. Подокатник – 1 пара.

10. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

11. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Важно! На ворсовых материалах, таких как бархат, велюр, влажно-тепловая обработка (далее – ВТО) и дублирование деталей производят на игольчатой пластине или на отрезе того же материала, складывая материал ворсовой стороной друг к другу.



Продублировать детали изделия полностью:

- полочка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали.

Продублировать детали изделия (2-й слой):

- полочка (2-й слой kleевого материала) – 2 детали;
- бочок полочки (2-й слой kleевого материала) – 2 детали;
- спинка (2-й слой kleевого материала) – 2 детали;
- бочок спинки (2-й слой kleевого материала).

Проклеить kleевой косой нитепрошивной кромкой:

- вдоль плечевого среза, срезов проймы, горловины, борта и лацкана на деталях полочки;
- вдоль срезов горловины и проймы на деталях спинки;
- вдоль срезов проймы на деталях бочка полочки и бочка спинки.